

日本製

カメラの寿命約10年

定期的にカメラレンズ前カバーを清掃した場合
※上記カメラ寿命は期待寿命です。

夜も鮮明に撮影

LED灯と防犯カメラを一体化

LED灯自体が夜間のカメラ光源になり、どのような場合でも光源不足になることはありません

特別な設置や配線は
必要なし

通常の照明灯設置と同様、特別な設置や配線は必要ありません。照明灯への通電で自動的にカメラも稼働を開始し、時刻情報もGPSを受信して自動設定します。

導入費用が安い
工事は一回で完了

独自の電源技術によりLED灯を設置すれば内蔵カメラも一緒に設置されますので据え付け工事、電気工事は一回で完了。内蔵カメラ分の工事費用は必要ありません。

セキュリティ対策
専用動画再生ソフトを使用

スクランブル保護と専用の動画再生ソフトで万一不特定者が入手しても利用されることはありません。

照明機能・カメラ機能

灯具部分は夜間自動点灯して通常のLED照明灯と同じく機能するだけでなく、自らカメラ用の照明を賄います。さらにカメラ部分では、オートゲイン、オートホワイトバランスなど画質をキープする機能が働くため、昼間から夜間まで鮮明な画像を撮り続けます。

録画画像データの保存

撮影される画像は標準、毎秒3.3フレーム（オプションで毎秒5フレーム）。180分ごとに一つの動画ファイルになって、内蔵する記録媒体（SDカード）に記録されます。SDカードには約170時間（7日）分の動画を撮り溜めることができます。SDカードがいっぱいになると、古いデータから上書きしていくため常に最新の7日分のデータが保存されていることとなります。SDカードは消耗品なので、約3年に1回交換いただければ約10年間動作し続けます。

主な用途


駐車場・私有地・倉庫等にオススメ!

撮影動画データの取り出し

照明灯を取り外す必要がないので工具不要でデータの取り出しが可能

SDカードの取り出し

全撮影データを抜き取って確実に保全できます。高所作業にはなりますが、照明灯を取り外すことなく工具不要で簡単にSDカードの取り出しが可能です。



無線 (Wi-Fi) : オプション

高所作業なしで撮影データを取り出すことができます。日時など特定されたファイルをダウンロードする際に有効です。



※データをダウンロードするには外灯に近づく必要があります。

万全のセキュリティー対策

スクランブル保護と専用の動画再生ソフトを使用

取り出したSDカードの映像データにはスクランブル保護がかかっており、専用の動画再生ソフトウェアを使用しないと視聴することができませんので万が一不特定者が入手しても利用されることはありません。WiFi接続もセキュリティー保護のため、AOSS等の簡易設定には対応しません。専用動画再生ソフトウェア、WiFi設定等は購入時にお知らせしますので厳重な管理をお願いします。

ソフトウェア動作環境 対応 OS : Microsoft Windows 10/8.1/8/7

カメラ付きLED防犯灯ラインナップ

| 防犯灯 20VAクラスの明るさ 蛍光灯 FL32形相当 | 防犯灯 10VAクラスの明るさ 蛍光灯 FL20形相当 |
|--|--|
| <p>396 272 116 質量 1.3kg</p> | <p>396 272 116 質量 1.3kg</p> |
| <p>道路用レンズ</p> <p>あり</p> <p>配光(照度分布)</p> <p>0.2kl 0.5kl 1.0kl 2.0kl 5.0kl 10.0kl 15.0kl 20.0kl</p> <p>灯具高さ4.5m 傾き:20°</p> <p>(m) 15 20 0 20 (m) 道路・歩道</p> | <p>道路用レンズ</p> <p>あり</p> <p>配光(照度分布)</p> <p>0.2kl 0.5kl 1.0kl 2.0kl 5.0kl 10.0kl 15.0kl 20.0kl</p> <p>灯具高さ4.5m 傾き:20°</p> <p>(m) 10 15 0 15 (m) 道路・歩道</p> |
| <p>照度センサー</p> <p>カメラ</p> <p>型式</p> <p>税抜価格</p> <p>電力会社申請</p> | <p>照度センサー</p> <p>カメラ</p> <p>型式</p> <p>税抜価格</p> <p>電力会社申請</p> |
| <p>内蔵</p> <p>内蔵</p> <p>ECL-SCMR20LD</p> <p>OPEN</p> <p>定額電灯扱い 小型機器料金(50VAまで)適用 ※電力会社により異なる場合がございます。</p> | <p>内蔵</p> <p>内蔵</p> <p>ECL-SCMR20LC</p> <p>OPEN</p> <p>定額電灯扱い 小型機器料金(50VAまで)適用 ※電力会社により異なる場合がございます。</p> |
| <p>内蔵</p> <p>内蔵</p> <p>ECL-SCMR10LD</p> <p>OPEN</p> <p>定額電灯扱い 小型機器料金(50VAまで)適用 ※電力会社により異なる場合がございます。</p> | <p>内蔵</p> <p>内蔵</p> <p>ECL-SCMR10LC</p> <p>OPEN</p> <p>定額電灯扱い 小型機器料金(50VAまで)適用 ※電力会社により異なる場合がございます。</p> |

共通仕様 ●光源寿命:60,000時間 ●使用環境温度:-20℃~40℃ ●保護等級:IP54 ●耐雷サージ:15KV ●相関色温度:5,000K ●演色評価数:Ra70以上 ●本体:ASA樹脂 ●コアフレーム:ZnAl鍍金鋼板 ●グローブ:アクリル ●固有エネルギー消費効率102lm/W

カメラ部分の基本仕様

- カメラ仕様:固定焦点、20mm F2.6 画角(H-119/V80 degree) ●撮像エリア調整:不可・カメラ固定 ●画質改善機能:オートゲイン、オートホワイトバランス、高ダイナミックレンジ対応
- 記録媒体:SDカード『SD-HC(32GB)、SD-XC(64GB) オプション』※同梱品又は指定品をご使用下さい。 ●画像サイズ:WVGA(848x480)/407,000画素
- ビデオフォーマット:AVIフォーマット、Codec H.264 『SD-HC(32GB)使用時録画3.3fps(3時間を20分に圧縮)』『SD-XC(64GB)使用時録画5fps(3時間を30分に圧縮) オプション』
- 録画時間:32GB SDカードの場合で、約170時間 ●録画時刻設定:GPSによる自動設定 ●製品の期待寿命:本体10年間、SDカードは消耗品(約3年での交換をおすすめします。)
- 出力端子等:NTSCモニター出力、USB2.0(マストレージクラス)、オプションでWi-Fiアクセス機能(IEEE 802.11n) ●セキュリティー保護:専用の動画再生ソフトウェアで再生

人と地球に貢献します



株式会社エコリカ

■大阪本社 〒540-0027 大阪府大阪市中央区錦屋町1-2-9
■東京支店 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-1-16 KONKOビル5F

TEL.06-4790-2302 FAX.06-4790-2303

月~金曜日 10:00~18:00 (土・日・祝日・弊社指定休日を除く)

お問い合わせ

このカタログの内容は平成28年12月現在のものです。rev.A(16.12.6)

販売代理店



本社開発営業部

住所 大阪市中央区道修町4丁目5番6号

TEL 06-4707-4565 FAX 06-4707-7202

●LED製品の消費電力・推定寿命は使用条件や環境によって異なります。 ●外観・仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。